



## AFA & COLOUR ATEŞ BÖCEĞİ

### TANIM

:Güneş ışığından veya herhangi bir aydınlatma cihazından içerisine aldığı ışığı geri veren bir boya malzemesidir.

### ÖZELLİKLERİ UYGULAMA ALANI

:Fosforludur.

:Binaların merdiven boşluklarında, koridorlarda, zeminlerde her türlü güvenlik ve uyarı işaretlerinin boyanmasında kullanılır. Herhangi bir sebeple elektrik kesildiğinde veya karanlık bir ortama girildiğinde bu sayede insanlar yollarını görebilir ve güvenle hareketlerine, işlerine devam edebilirler. AFA COLOUR Ateş Böceği dekoratif amaçla da kullanılabilir

### UYGULAMA ŞEKLİ

:Tatbikat edilecek yüzeylerin kesinlikle nemli olmayıp, kir, yağ, kabarmış boyalardan tamamen temizlenerek AFA BİNDER ASTAR ile son kata hazır hale getirilmelidir.

### KURUMA SÜRESİ

Yapışma, esneklik , suya dayanıklılık, alkalilere dayanıklılık direnci mükemmeldir. Duvarın nefes almasını sağlar. Uygulama sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır. Katlar arasında en az 6 saat bekleyiniz.

:20°C Dokunma Kuruması: 55 dakika.

Tam kuruma: 24-72 saat.

### BOYANABİLEN ALAN UYARILAR

:Yüzey durumlarına göre 10-12 m<sup>2</sup>/lt

:Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır. Zemin ıslak ise uygulanmaz.

### TEHLİKE ve GÜVENLİK UYARILARI

:S2 Çocukların ulaşabileceği yerden uza tutunuz.

S7 Sıkı kapalı kapta muhafaza ediniz.

S22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

S26 Göz ile temasında iyice su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

### STOKLAMA

:Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5°C ile 35°C arasındaki ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda saklandığında raf ömrü 1 (bir) yıldır.

### AMBALAJ

:20 Kg Plastik Ambalaj

\*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik servisimize danışınız. Her türlü değiştirme düzeltme hakları saklıdır.