



AFA & COLOUR SENTETİK ASTAR

TANIM

: Afa & Colour Sentetik Astar alkid ve solvent bazlı, beyaz, mat astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM YERLERİ

: İç ve dış yüzeylerde metal, tuğla ve benzer yapı malzemelerinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. % 10-20 AFA SENTETİK TİNER ile inceltilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

: Tatbikat edilecek yüzeylerin KESİNLİKLE NEMLİ OLMAYIP, kir, yağ, eski ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenerek astara hazır hale getirilmelidir. Yapışma, esneklik, suya dayanıklılık, alkali ve asitlere mukavemeti mükemmeldir. Son kat sarfiyatını azaltır ve zemini son kata hazır hale getirir. İlk kat kurumadan KESİNLİKLE ikinci katı uygulamayınız. Boyayı rulo veya fırçanın rahat sürülebileceği kadar inceltiniz. Çok aşırı sentetik tiner koymayınız.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

: **S2** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz .
S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız.
S 3/7/9 kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde koruyunuz.
S 16 tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.
S 51 iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
R 20/21/22 solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda zararlıdır.
R 10 alevlenebilir.

STOKLAMA

: Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5 °C ile 35° C arasındaki ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda saklandığında, Raf ömrü: 1 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

: Parlama derecesi: 41° C Parlaklık: 15 - 20
Gloss Viskozite: 105 - 110 KU Kaplama Gücü (litre): 6-8 m²/lt (kilogram): 4- 7 m²/kg
Katı madde miktarı : % 78 (20°C da)
Dokunma kuruma: 40 dakika,
Tam kuruma: 10 saat.

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik servisimize danışınız. Her türlü değiştirme düzeltme hakları saklıdır.