



AFA & COLOUR SİLİKONLU İPEK MAT BOYA

TANIMI

:Akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı, bir son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

:Hafif nemli bezle yüzeysel silinebilme özelliğine sahip, toz ve kir tutmayan, sararmayan, kokusuz, örtücülüğü yüksek mat bir boyadır. Bünyesindeki özel silikon ve reçinenin su itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı ve özellikle rutubetli ortamlarda kabarma ve dökülme yapmama özelliği, üstün özellikleridir

UYGULAMA ALANI

:İç ve dış yüzeylerde ahşap , beton , tuğla , sıva üstü, ytonğ , sunta , alçıpan ve benzer yapı malzemelerinde fırça veya rulo ile tatbik edilir .

UYGULAMA ŞEKLİ

:Tatbikat edilecek yüzeylerin kesinlikle nemli olmayıp , kir, yağ , kabarmış boyalardan tamamen temizlenerek AFA BİNDER ASTAR ile son kata hazır hale getirilmelidir. Yapışma, esneklik, suya dayanıklılık, alkalilere dayanıklılık direnci mükemmeldir. Silinebilirlik oranı normal plastiklere göre kıyaslanmayacak kadar fazladır. Duvarın nefes almasını sağlar .Uygulama sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır. Katlar arasında en az 6 saat bekleyiniz.

KURUMA SÜRESİ

:20°C Dokunma Kuruması: 45 dakika. Tam kuruma: 24-72 saat.

BOYANABİLEN ALAN

:Yüzey durumlarına göre 10-12 m²/lt

UYARILAR

:Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır. Zemin ıslak ise uygulanmaz.

GÜVENLİK UYARILARI

: **S2** Çocukların ulaşabileceği yerden uza tutunuz.

S7 Sıkı kapalı kapta muhafaza ediniz.

S22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

S26 Göz ile temasında iyice su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

AMBALAJ

: 20 Kg Plastik Ambalaj

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik servisimize danışınız.