



AFA&COLOUR BETONEX DEKORATİF SIVA

TANIM

:Çift Bileşenli, çimento esaslı, polimer yapılı, yüzeye doğal bir görüntü veren son kat dekoratif sıvadır.

ÖZELLİKLERİ

:Kolay uygulanır, çok iyi yapışma özelliği vardır. Isı yalıtım sistemlerin hatalarını örmek için iyi bir çözümdür. Üzerine dış cephe boyaı uygulanabilir.

UYGULAMA ALANI

:İç ve dış yüzeylerin üzerine kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

:Tatbikat edilecek yüzeylerin kesinlikle nemli olmayıp kir, yağ, kabarmış eski boyalardan tamamen temizlenerek sıvadaki çatlaklar çukurluklar ve bozukluklar AFA COLOUR PRİMER MACUN ile düzeltilir. Betonex White Dekoratif Sıva harcı için yaklaşık 6 lt su ile topak kalmayacak şekilde karıştırılması gerekir. Hazırlanan harç 5-7dk dinlendirilerek 1-2 dk daha Karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Harç 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Duvarın nefes almasını sağlar. Kesinlikle + 5° C derecenin üzerinde uygulayınız. Dışardan gelen su taneciklerinin ihtiva ettiği özel su itici polimer reçine sayesinde sıvaya işlemlerini engeller.

UYARILAR

:Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır. Zemin ıslak ise uygulanmaz.

KURUMA SÜRESİ

:20°C Dokunma Kuruması: 30 dakika. Son kat uygulaması:12 Saat sonra uygulanır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

:**S2** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz .
S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız .
S 3/7/9 Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde koruyunuz.

STOKLAMA

:Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5°C ile 35°C arasındaki ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda saklandığında raf ömrü 1 (bir) yıldır.

AMBALAJ

:20 Kg Plastik Ambalaj

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik servisimize danışınız. Her türlü deęiştirme düzeltme hakları saklıdır.